

STORELIGHT

Profitez de votre terrasse, du matin au soir!



*Système d'éclairage et de chauffage
pour protection solaire*

HAROL®



Le complément idéal pour votre système de protection solaire

Le système d'éclairage Storelight crée, le soir, une atmosphère unique sur votre terrasse. En outre, le système Storelight peut également être combiné à un dispositif de chauffage intégré, ce qui vous permet de profiter encore plus longtemps des soirées d'été. Lorsque le temps se rafraîchit, il vous suffit d'allumer le système de chauffage pour que votre soirée ne fasse que commencer.

Le caisson très esthétique est fabriqué en aluminium épais pouvant être doté d'un revêtement poudré. Vous avez le choix parmi tous les coloris RAL ainsi que parmi toute la gamme de couleurs Prestige d'Harol. Vous pouvez ainsi parfaitement coordonner le Storelight à votre protection solaire ou opter pour un contraste plein de fantaisie.

Pour éclairer l'environnement de façon optimale, tous les spots halogènes (*) peuvent être orientés séparément et dans toutes les directions à +/- 25°.

Le système est disponible en deux longueurs standard de 2,5 et 3,5 mètres (le Storelight avec chauffage est uniquement disponible d'une longueur de 2,5 mètres). Le Storelight est équipé chaque fois de quatre spots de 35 W. La version avec chauffage dispose, en outre, de deux radiateurs à infrarouge (2 X 1000 W) capables de chauffer une superficie de +/- 16 m².

Le Storelight est livré câblé et prêt à l'emploi, avec un transformateur électronique intégré (**).

Le système Storelight est doté des supports de montage pivotants de sorte qu'il peut être suspendu sous la protection solaire suivant l'angle souhaité.

Pour les systèmes de protection solaire sous lesquels le Storelight ne peut pas être directement installé ou lorsqu'il s'agit du Storelight avec chauffage, nous conseillons de fixer le système au mur à une distance suffisante (+/- 30 cm) (***) en-dessous de la protection solaire. A cet effet, des supports sont disponibles séparément (en option).

(*) Réflecteur à lumière froide GU 5,3 – 12V – 35 Watts

(**) Max. 200 VA – 230 V – indice de protection IP 20

(***) Distance minimale latérale : 30 cm

Distance minimale en face : 100 cm



Pour un store banne ouvert ou semi-fermé, la fixation se fait sur le tube porteur (40 x 40 mm).


En cas d'un store banne cassette les supports de montage sont fixés directement sur le caisson du store.



En cas de Storelight avec chauffage nous conseillons de fixer le système à une distance suffisante (min. 30 cm).

Au moyen des supports spéciaux (en option) vous pouvez aussi choisir de monter le système directement au mur.

Votre distributeur harol :



www.HAROL.com